

| STATIONARY TAPE – ACRYLIC IRODAI RAGASZTÓSZALAG – AKRIL | | Data rev: 10.01.2023. |
|--|-------------|--------------------------------|
| Physical properties/Tulajdonságok | | |
| | UoM M.e. | Typical value Átlagos érték |
| Backing thickness/Hordozó vastagsága | mic | 23 |
| Total thickness/Teljes vastagság | mic | 38 |
| Tensile strength/Szakítószilárdság | N/inch | 55 |
| Elongation at break/Szakadási nyúlás | % | ≥ 105 |
| Adhesion to steel/Tapadás acélhoz | N/25mm | 5,2 |
| Width/Szélesség | mm | 12, 19 |
| Length/Hosszúság | m/Y | 10 Y, 33 m |

| | |
|-------------------------------|--|
| Colour/Szín | transparent, crystal clear/átlátszó, kristály |
| Adhesive type/Ragasztó típusa | pressure sensitive water-based acrylic nyomásérzékeny vízbázisú akril |
| Backing type/Hordozó típusa | BOPP |

| | |
|--------------------|--|
| Guarantee/Garancia | The product and its functionality are guaranteed for a period of 6 months from delivery date. A termék minősége garantált a szállítástól számított 6 hónapig. |
|--------------------|--|

Szombathely, 2023.05.16.

Interpapír Kft.
6726 SZEGED
Vedres u. 13. l.em.6.
Telefon: 94 510-625
Adószám: 11593144-2-06